

ROLLER FOOT

Machine settings:

| | |
|------------------------|--|
| Stitch: | Straight stitch & Decorative satin stitches |
| Thread tension: | "Auto" or 3 - 5 |
| Stitch length: | 0.5 - 4 |
| Stitch width: | Any |

This foot is effective for preventing fabric (stretchy materials like jersey and knitted fabrics hard-to-feed materials like leather or vinyl) from slipping or puckering, because the presser foot rotates to feed the upper layer together with the lower layer without slippage, so the upper layer and the lower layer are fed simultaneously.

Rol naaivoet voor modellen met een plat liggende grijper
Machine instellingen:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Steek: | rechte steek & decoratieve steken |
| Draadspanning: | auto of 3 - 5 |
| Steeklengte: | 0.5 - 4 |
| Steekbreedte: | naar eigen inzicht |

Deze voet wordt veel gebruikt voor het verwerken van leer of gladde stoffen.

Rollen-Nähfuss für Modelle mit Umlaufgreifer

Maschineneinstellungen:

| | |
|-----------------------|---|
| Stichprogramm: | Geradstich, Dekorstiche oder Satinstiche |
| Fadenspannung: | Auto oder 3 - 5 |
| Stichlänge: | 0,5 - 4 |
| Stichbreite: | Beliebig |

Dieser Fuss verhindert wirksam das Verrutschen oder Kräuseln des Stoffes.

Pied à rouleaux pour machine avec crochet horizontal

Réglages de la machine:

| | |
|------------------------|---|
| Point: | Point droit & Point Décoratif de bourdon |
| Tension du fil: | Auto ou 3 - 5 |
| Longueur: | 0.5 - 4 |
| Largeur: | Toute |

Ce pied permet de travailler des tissus qui glissent ou qui froncent tel que le cuir.

Rullajalka laakapuola malleihin

Koneen asetukset:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ommel: | Suora ommel & koristesatiiniommel |
| Langan kireys: | Automaattinen tai 3 - 5 |
| Piston pituus: | 0.5 - 4 |
| Piston leveys: | Mikä vaan |

Tämä jalka on tehokas ehkäisemään kankaan liukumista ja rypistymistä.

Pie de rodillo Para máquinas de bobina superior.

Ajustes de la máquina:

| | |
|--------------------------|---|
| Puntada: | Puntada recta y puntadas satín decorativas |
| Tensión del hilo: | Auto ó 3 - 5 |
| Largo de puntada: | 0.5 - 4 |
| Ancho de puntada: | cualquiera |


Este pie evita que la tela se frunza o resbale.

Piedino a rulli - per Modelli con crochet orizzontale

Impostazioni macchina:

| | |
|-------------------------|---|
| Punto: | Punto diritto & punti Satin decorativi |
| Tensione filo: | Auto oppure 3 - 5 |
| Lunghezza punto: | 0.5 - 4 |
| Larghezza punto: | a piacere |

Questo piedino garantisce un regolare trasporto su stoffe difficili.



ROLLER FOOT

Machine settings:

| | |
|------------------------|----------------|
| Stitch: | Any |
| Thread tension: | 3 - 6 |
| Stitch length: | 0.5 - 4 |
| Stitch width: | Any |

This foot is effective for preventing difficult-to-handle fabrics (stretchy materials such as jersey, knitted fabrics and hard-to-feed materials like leather or vinyl) from slipping or puckering.

Rol naaivoet voor modellen met CB grijper

Machine instellingen:

| | |
|----------------|--------------------|
| Steek: | naar eigen inzicht |
| Draadspanning: | 3 - 6 |
| Steeklengte: | 0.5 - 4 |
| Steekbreedte: | naar eigen inzicht |

Deze voet wordt veel gebruikt voor het verwerken van leer of gladde stoffen.

Rollen-Nähfuss für Modelle mit CB-Greifer

Maschineneinstellungen:

| | |
|----------------|----------|
| Stichprogramm: | Beliebig |
| Fadenspannung: | 3 - 6 |
| Stichlänge: | 0,5 - 4 |
| Stichbreite: | Beliebig |

Dieser Nähfuss verbessert die Transporteigenschaften bei schwierigen Materialien.

Pied à rouleaux pour machine avec crochet vertical

Réglages de la machine:

| | |
|-----------------|---------|
| Point: | Tout |
| Tension du fil: | 3 - 6 |
| Longueur: | 0.5 - 4 |
| Largeur: | Toute |

Ce pied permet de travailler des tissus qui glissent ou qui froncent tel que le cuir.

Rullajalka pystypuola malleihin

Koneen asetukset:

| | |
|----------------|-----------|
| Ommel: | Mikä vaan |
| Langan kireys: | 3 - 6 |
| Piston pituus: | 0.5 - 4 |
| Piston leveys: | Mikä vaan |

Tämä jalka on tehokas ehkäisemään vaikeasti käsiteltävien kankaiden liukumista ja rypistymistä.

Pie de rodillo. Para máquinas de bobina frontal.

Ajustes de la máquina:

| | |
|----------|---|
| Puntada: | Puntada recta y puntada de satín decorativa |
|----------|---|

| | |
|----------------|------------|
| Tensión hilo: | 3 - 6 |
| Largo puntada: | 0.5 - 4 |
| Ancho puntada: | Cualquiera |

Este pie es apropiado para prevenir que telas difíciles de manejar se resbalen o arruguen.

Piedino a rulli – per Modelli con crochet verticale

Impostazioni macchina:

| | |
|------------------|-----------|
| Punto: | a piacere |
| Tensione filo: | 3 - 6 |
| Lunghezza punto: | 0.5 - 4 |
| Larghezza punto: | a piacere |

Questo piedino garantisce un regolare trasporto su stoffe difficili.

